

Spezifikationen

		1 – 6x24	3 – 18x56
Vergrößerung	Min.	1	3
	Max.	6	18
Sehfeld (auf 100m)	Min.	40,75 m	14,05 m
	Max.	7,0 m	2,41 m
Augenabstand		90 mm	90 mm
Austrittspupille	Min.	10.45	10.0
	Max.	4.35	3.8
Lichttransmission	Max.	92 %	92 %
Max. Stellweg auf 100m		74 cm – Höhe (Zero Stop)	74 cm – Höhe (Zero Stop)
		300 cm – Seite	190 cm – Seite
Absehen- Verstellung pro Click		1cm @ 100 m	1 cm @ 100 m
Parallaxfrei		100 m	50m bis unendlich
Dioptrienausgleich		-3 bis +2	-3 bis +2
Funktionsbereich		-25 bis +65 °C	-25 bis +65 °C
Druckwasserdicht		Bis 2 Meter	Bis 2 Meter
STEINER Stickstoff-Füllung		Ja	Ja
Gewicht		490g	754g
Länge		268 mm	338 mm
Absehen		4A-1	4A-1
Absehenlage		2. BE	2. BE
High-Performance Optik		High-Contrast ED	High-Contrast ED
Garantie		10 Jahre, 2 Jahre auf elektronische Teile	10 Jahre, 2 Jahre auf elektronische Teile